

Heizöl EL - DIN 51 603-1:2003-09



Bestimmung	Prüfvorschrift	EUR
Dichte bei 15 °C	DIN EN ISO 12185	10,00
Heizwert (mit H ₂ O-Korrektur)	DIN 51 900-1/2	40,00
Flammpunkt Pensky-Martens	DIN EN 22 719	25,00
Kinematische Viskosität bei 20 °C	DIN 51 562-1	20,00
Destillationsverlauf	DIN EN ISO 3405	60,00
Cloudpoint	DIN EN 23015	35,00
CFPP	DIN EN 116	35,00
Koksrückstand n. C. (aus 10% Dest.rückstand)	DIN EN ISO 10370	45,00
Schwefelgehalt	DIN EN ISO 20884	33,00
Wassergehalt	DIN EN ISO 12937	32,00
Gesamtverschmutzung	DIN EN 12662	45,00
Oxidasche	DIN EN ISO 6245	15,00
Analysenpaket DIN 51 603-1:2003-09		355,00
<u>Weitere Parameter:</u>		
Gehalt an Rotfarbstoffen	EnergieStV § 110 Anlage 2	110,00
Gehalt an Solvent Yellow 124	EnergieStV § 110 Anlage 3	110,00
Stickstoffgehalt	DIN 51 444	50,00